

HOJA DE ROA

(345)

GEOTECNIA

INDICE

- 1. INTRODUCCION**
- 2. SINTESIS GEOTECNICA**
 - 2.1. Criterios de división**
 - 2.2. División en áreas y zonas geotécnicas**
- 3. ESTUDIO DE LAS AREAS Y ZONAS**
 - 3.1. Area I**
 - 3.2. Area II**
- 4. ANEJO**
 - 4.1. Mapa de síntesis geotécnica a escala 1:100.000**

1. INTRODUCCION

Este apartado constituye una síntesis en donde se exponen las características geotécnicas de los materiales aflorantes en la Hoja de Roa. Se presenta un Mapa de síntesis geotécnica a escala 1:100.000.

Esta síntesis tiene como objeto ser una información complementaria al Mapa Geológico Nacional, que pueda simplificar los futuros estudios geotécnicos.

2. SINTESIS GEOTECNICA

2.1. CRITERIOS DE DIVISION

La superficie de la Hoja se ha dividido en Areas, y posteriormente cada Area en Zonas. El criterio seguido para la división de estas Areas ha sido fundamentalmente geológico, entendido como una síntesis de aspectos litológicos, tectónicos, geomorfológicos e hidrogeológicos, que analizados en conjunto, dan a cada zona una homogeneidad en el comportamiento geotécnico.

Se describe la permeabilidad, el drenaje, la ripabilidad, la posibilidad de deslizamientos, hundimientos y otros riesgos, y por último, se valora cualitativamente la capacidad de carga media del terreno. Todas estas definiciones son orientativas por lo que deben utilizarse a nivel de estudio informativo y/o anteproyecto.

2.2. DIVISION EN AREAS Y ZONAS GEOTECNICAS

En el esquema de síntesis se presentan, dos Areas (I y II) que se definen de la siguiente manera:

Area I. Materiales terciarios

Area II. Materiales cuaternarios

Cada zona se define y agrupa a las siguientes unidades cartográficas del Mapa

Geológico Nacional:

Zona I₁ Se trata de un conjunto detrítico formado por lutitas rojas donde se intercalan niveles de areniscas y conglomerados. Unidades cartográficas: 1 y 2.

Zona I₂ Es un conjunto detrítico carbonatado constituido por margas blancas, niveles de yesos, margocalizas, calizas, dolomías y arcillas rojas "Facies Cuestas". Unidades cartográficas: 3, 4, 5 y 6.

Zona I₃ Son materiales carbonatados, constituidos por dolomías, calizas y margas. Estos niveles forman parte del conjunto litológico denominado "Calizas inferiores del Páramo". Unidades cartográficas: 7 y 8.

Zona I₄ Se han agrupado los materiales que constituyen la serie basal y media del ciclo "Calizas superiores del Páramo". Son arcillas rojas a veces con areniscas y/o conglomerados, margas, margocalizas y calizas margosas. Unidades cartográficas: 9 y 10.

Zona I₅ Son calizas grises y margas, que constituyen las "Calizas superiores del Páramo". Unidad cartográfica: 11.

Todas estas zonas, son de edad neógena (Mioceno medio-superior).

A continuación se citan las zonas del Área II, correspondientes al Cuaternario.

Zona II₁ Corresponde a los depósitos de terrazas. Son gravas cuarcíticas y arenas. Unidades cartográficas: 15 y 16.

Zona II₂ Se han agrupado las litologías ligadas a depósitos de gravedad como son los glacis, coluviones y conos. Son gravas, arenas y arcillas. Unidades cartográficas: 14, 20 y 21.

Zona II₃ Corresponde a los fondos de dolinas y áreas endorreicas. Son arcillas y lutitas.

Unidades cartográficas: 12 y 17.

Zona II₄ Se han agrupado los depósitos de la llanura aluvial del Duero y los fondos de valle, así como un pequeño retazo de calizas travertínicas. Son gravas, arenas, calizas tobaceas, limos carbonatados, arcillas y limos. Unidades cartográficas: 13, 18, 19 y 22.

3. ESTUDIO DE LAS AREAS Y ZONAS

3.1. AREA I

- Zona I,
- Características litológicas

Es un conjunto eminentemente detrítico, que se distribuye por toda la Hoja. Abundan los materiales de granulometría muy fina como son las lutitas, si bien aparecen niveles intercalados de areniscas y conglomerados.

- Características geotécnicas

Es una zona que en conjunto se comporta como impermeable, aunque existen zonas semipermeables, no obstante, el drenaje principal se efectúa por escorrentía.

Se excavan fácilmente, si bien existen niveles de areniscas y conglomerados de difícil ripado.

Su capacidad de carga es media-baja, si bien son depósitos con un cierto grado de preconsolidación.

Los análisis por difracción de Rayos X han confirmado la presencia de illita y caolinita, minerales de la arcilla con un componente expansivo bajo.

Los condicionantes geotécnicos más relevantes son la fácil erosionabilidad que sufren las lutitas, la diferente erosión que se presentan en los diversos niveles cuya dureza son diferentes y por último la posible presencia de sulfatos que puede dar lugar a agresividad de las aguas y del suelo.

- Zona I₂

- Características litológicas

Se han englobado en esta zona, materiales detrítico-carbonatados y yesíferos, constituidos por margas blancas, yesos, calizas, dolomías, margocalizas y arcillas rojas.

Se localizan en una estrecha franja central norte-sur, en las laderas del valle del Esgueva y en general constituyen las faldas de las mesas que conforman el relieve de la Hoja.

- Características geotécnicas

En conjunto se definen como impermeables, por lo tanto el drenaje se efectúa por escorrentía.

La ripabilidad en los términos arcillosos está asegurada, mientras que los términos carbonatados presentarán dificultad al ripado.

La capacidad de carga se define entre alta, donde aflora la roca, y media para el resto de materiales.

La presencia de materiales yesíferos puede dar lugar a fenómenos de agresividad por sulfatos e igualmente a hundimientos por disolución.

- Zona I₃

- Características litológicas

Se han agrupado los diferentes términos carbonatados que representan el final del ciclo de sedimentación medio del neógeno.

Son dolomías, calizas y margas; estos términos superiores, son conocidos como "Calizas inferiores del Páramo".

- Características geotécnicas

Son permeables, siendo su drenaje preferencial por infiltración.

No son ripables en general, son rocas de elevada dureza que necesitan para su extracción en la mayor parte de los puntos, el uso de explosivos.

La capacidad de carga se define como alta, no obstante el alto grado de karstificación observable en algunos puntos, a veces provoca que en ciertas zonas sea más correcto utilizar el término media.

Como se ha mencionado la alta karstificación, puede provocar el colapso de estructuras que se apoyen en esas zonas, siendo un condicionante geotécnico importante.

- Zona I₄

- Características litológicas

Son materiales detrítico-carbonatados que constituyen la base y parte media del ciclo de sedimentación "Calizas superiores del Páramo".

- Características geotécnicas

Abundan los materiales de fina granulometría (tamaño inferior a 0,002 mm.) lo que hace que se comporte el conjunto como impermeable y por lo tanto su drenaje sea por escorrentía superficial.

La ripabilidad está asegurada, aunque pueden existir cuerpos carbonatados ó detríticos que sean de difícil ripado. La capacidad de carga, en conjunto, se puede estimar

media-baja.

El condicionante geotécnico más relevante lo constituye el diferente comportamiento de los diversos materiales frente a la erosión.

- Zona I,

- Características litológicas

Esta zona está constituida por calizas grises con intercalaciones margosas y margas blancas, correspondientes al final del ciclo de sedimentación denominado "Calizas superiores del Páramo".

Aparecen mayoritariamente al norte de la Hoja, en torno al río Esgueva y en el Cerro Manvirgo; constituyendo un importante nivel de páramo.

- Características geotécnicas

Son permeables, principalmente a través de su karstificación y diaclasado, por lo tanto su drenaje es por infiltración.

Son rocas de elevada dureza, por lo tanto no son ripables, siendo necesario para su extracción el uso de explosivos.

La capacidad de carga es alta, no obstante en muchos lugares, el alto grado de karstificación hace que este término quede sensiblemente reducido.

El condicionante más relevante, a la alta karstificación que puede originar el colapso de estructuras que se apoyen en estas zonas.

3.2. AREA II

- Zona II₁
- Características litológicas

Corresponde a los depósitos de las terrazas estando constituidos por gravas silíceas escasamente cementadas, desarrollándose en los alrededores de Roa.

- Características geotécnicas

Son materiales permeables, por lo tanto el drenaje se efectúa por infiltración.

Se extraen facilmente cuando no están cementados con pala mecánica y la capacidad de carga se puede catalogar como media.

Los principales condicionantes geotécnicos son la presencia de un nivel freático alto y la posibilidad de asientos diferenciales en cimentaciones.

- Zona II₂
- Características litológicas

Se han agrupado los depósitos constituidos por glacis, coluviones y conos.

Son, principalmente gravas, arenas y arcillas. Se localizan sobre las laderas de los valles y salidas de los barrancos.

- Características geotécnicas

Se presentan los términos semipermeable e impermeable, por lo tanto el drenaje se efectuará por escorrentía e infiltración.

La ripabilidad se considera fácil, siendo la capacidad de carga media-baja.

Los condicionantes geotécnicos más relevantes se asocian a posibles deslizamientos, debido a su escasa consolidación, en general poco coherentes y dispuestos en pendiente. Igualmente es posible la presencia de niveles colgados de agua.

- Zona II,

- Características litológicas

Se han agrupado los depósitos que rellenan las cubetas de disolución, así como las áreas con drenaje deficiente.

Son materiales principalmente arcillosos, producto de la descalcificación de las calizas, en el caso de las dolinas y sedimentación de limos y arcillas en las áreas con mal drenaje.

- Características geotécnicas

Son materiales impermeables, si bien puede existir una lenta percolación del flujo de agua.

El drenaje se efectúa por escorrentía principalmente, si bien también existirá por infiltración, sobre todo en el centro de las dolinas.

La excavabilidad es fácil y su capacidad de carga es muy baja, dado que son depósitos escasamente consolidados.

Los condicionantes geotécnicos más importantes se centran en la inestabilidad del substrato rocoso, debido a los fenómenos kársticos, así como al drenaje deficiente, que en épocas de lluvias origina encharcamientos temporales.

- Zona II.

- Características litológicas

Corresponde a los depósitos de fondos de valle y llanura de inundación de los ríos Duero y Esgueva y otros afluentes de menor tamaño, están formados en general por gravas, arenas, limos y arcillas. Igualmente se ha incluído dentro de esta zona un pequeño relleno de fondo de valle, constituido por calizas travertínicas y limos carbonatados.

- Características geotécnicas

En conjunto se considera un depósito permeable y semipermeable, siendo el drenaje por escorrentía más infiltración.

Se excavan fácilmente y su baja consolidación nos indica una capacidad de carga entre baja y muy baja. Estos tipos de depósitos suelen presentar varios condicionantes geotécnicos, como son la baja compacidad y la existencia del nivel freático a escasa profundidad, el cual provocará problemas de agotamiento en las zanjas y excavaciones que le afecten.

La presencia a veces de yesos en las "Facies Cuestas", hace prever una posible concentración de sulfatos, tanto en el terreno como en las aguas que por él circulan, lo que provocará agresividad.

Por último mencionar, que se trata de una zona sometida a un posible riesgo de inundación.

4. ANEJO

4.1. MAPA DE SINTESIS GEOTECNICA A ESCALA 1:100.000